

FUTURELIGHT Testeur DMX, appareil de test dans une mallette

Testeur/enregistreur/répétiteur DMX512

Réf. : 51834670

GTIN: 4026397391190



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- The following can be tested: DMX input and output signal, XLR cable, pin connection
 - Exact data analysis and comparison with DMX standard
 - Affichages de messages d'erreur exacts
 - USB port for memory back up, loading of DMX data and software updates (for USB pendrives up to 2 GB)
 - DMX recorder: DMX data can be saved on USP pendrive and played back
 - Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
 - Made in Europe
- Appareil**
- Sans fil, flexible et polyvalent
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397391190

Poids: 4,55 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 20,00 W |
| Canaux DMX: | Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |

1 x XLR (F) 5 broches version encastrée

| | |
|-----------------------------------|---|
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB max. 2GB |
| Dimension: | Largeur : 35 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 13 cm |
| Poids: | 4,20 kg |
| Appareil | |
| Type de batterie: | 2 x Plomb 6 V, 1300 mAh, |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé |
| DMX connection: | 5-pin and 3-pin XLR |
| Incoming DMX signal level: | -10 / +15V, 20mV-os sensibility |
| DMX digital level accuracy: | 200 ns |
