

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-19 HCL ZoomWash

Washlight PRO, LED COB 6in1, index de rendu de couleur (CRI) >90 et une très grande plage de zoom

Réf. : 51841313

GTIN: 4026397659658



Caractéristiques:

- Conception compacte
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 19 LED 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
2 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 630° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Modulation de largeur d'impulsion variable; choix de la couleur; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; RDM; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 36°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; scène; Concerts/salles; bailleur
- Fonctionnement très silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397659658

Poids: 16,15 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	300 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 17 W high-power 6in1 RGBALC (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	265° positionnement correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	630° correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	16; 19; 20; 33
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; RDM; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 36°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 15°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 36°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2300 lx, 6 m : 617 lx Étroit vert (G) 3 m : 5241 lx, 6 m : 1329 lx Étroit B bleu 3 m : 1118 lx, 6 m : 285 lx Étroit amber (A) 3 m : 10211 lx, 6 m : 2665 lx Étroit citron vert/lime 3 m : 16696 lx, 6 m : 4389 lx Étroit cyan 3 m : 2453 lx, 6 m : 652 lx Étroit tous 3 m : 34599 lx, 6 m : 9025 lx Large rouge (R) 3 m : 201 lx, 6 m : 57 lx Large vert (G) 3 m : 469 lx, 6 m : 132 lx Large B bleu 3 m : 105 lx, 6 m : 30 lx Large amber (A) 3 m : 877 lx, 6 m : 245 lx Large citron vert/lime 3 m : 1384 lx, 6 m : 387 lx Large cyan 3 m : 228 lx, 6 m : 64 lx Large tous 3 m : 2969 lx, 6 m : 827 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,0 cm

Profondeur : 34,2 cm
Hauteur : 45,8 cm

Poids:	14,40 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x câble XLR
- 1 x déclaration de conformité