FUTURELIGHT DMB-100 LED Moving Head

Réf. : 51841805

GTIN: 4026397704693

Lyre beam PRO à LED COB 100 W, angle de départ 1°, roue gobo et roue de couleur, 2 prismes et prise QuickDMX

Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Prisme 8 fois Linéaire; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1°
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Modulation de largeur d'impulsion variable; courbes de variation avec réponse réglable; scènes défini par l'utilisateur; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Pieds en caoutchouc

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704693

Poids: 15,85 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	230° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 16 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Prisme 8 fois Linéaire; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	14; 16
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); RDM; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	1°
Angle de départ (1/2 pic):	1°
Couleur du boîtier:	Noir

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Système d'enregistrement:	2x Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 33,0 cm Profondeur : 31,0 cm Hauteur : 48,0 cm
Poids:	13,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.