

## FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 CW/WW/A

Projecteur plat PRO à lumière blanche, LED 3in1 (blanc froid, blanc chaud et ambre)

Réf. : 51842563

GTIN: 4026397628210



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- Conception compacte
- Contrôle du son flou : le programme continue à fonctionner en cas de pause musicale ou d'absence de coup de basse
- 12 LED puissantes 5 W high-power 3in1 TCL CW/WW/A (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2700 K - 6100 K
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec Double étrier
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628210

Poids: 5,45 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.31 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 80 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 5 W high-power 3in1 TCL CW/WW/A (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2700K - 6100K ajustable
Canaux DMX:	3; 5; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´ J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	23°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 28,7 cm Profondeur : 12,6 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	5 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle