

## FUTURELIGHT LED PXS-40 Artnet Strip

LED bar for video and pixel mapping applications via Art-Net

Réf. : 51843165

GTIN: 4026397483673



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Modular LED strip with 40 pixels for video and pixel mapping applications via Art-Net
- Data and power supply via optional video processor
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Modular concept allows the build-up of large areas
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- RGB SMD 5050 LEDs, covered by a smooth diffuser plate, provide excellent color rendering and wide viewing angles
- Signal distribution via UTP cable
- Movable mounting bracket for flexible installation
- 40 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via RDM; ArtNet

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397483673

Poids: 2,45 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

Puissance totale de raccordement:	18,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	40 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	120

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	RDM; ArtNet
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 3,8 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	1,95 kg
Power supply:	28 V DC via video processor (accessory)
Protocol:	Art-Net 3
Pixel configuration:	RGB SMD 5050
Resolution:	40 pixels
Pixel pitch:	25 mm
Brightness:	850 cd/m <sup>2</sup> (nits)
Viewing angle:	120°
Display refresh rate:	400 Hz
Video refresh rate:	60 fps
Signal port:	2 x RJ45, CAT5e
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle