

EUROLITE Lecteur autonome LED SAP-1024 HTS

Interface de rail DIN USB et logiciel pour la programmation d'éclairage à un ordinateur

Réf. : 51860159

GTIN: 4026397615463



Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via DMX
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à LED PC-Control 512
- Interface

Logistique

EAN / GTIN: 4026397615463

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0,16 m

Largeur: 0,15 m

Hauteur: 0,09 m

Données techniques:

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via mini-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 1024
Commande:	DMX
Connexions:	Borne enfichable à vis
Port USB:	Type mini-USB (F) version encastrable
Couleur:	Gris
PC connect:	LED PC-Control 512 via USB

Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 5,8 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	0,18 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble USB
1 x CD