

MADRIX Aura 8 Réf. : 51860392

Appareil d'enregistrement et de lecture pour le contrôle automatisé de LED, 4096 Canaux

GTIN: 4260263421257











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 4096 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421257

Poids: 0,34 kg Longueur: 0.20 m Largeur: 0.14 m Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-24V CC 300 mA
Puissance totale de raccordement:	1,5 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable
	Tramite
	Alimentation électrique via USB, type B
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 4096
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable. 10/100/1000 Mbit/s

Protocole: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31)
via 2x RJ-45 (F) version encastrable,
10/100/1000 Mbit/s

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Connexions:	Connexion au réseau via 2 x RJ-45 (F) version encastrable
Port USB:	Туре В
Poids:	0,24 kg