

MADRIX AURA 12

Appareil d'enregistrement et de lecture pour le contrôle automatisé de LED, 6144 Canaux

Réf. : 51860394 GTIN: 4026397726077











Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble réseau, 2 x Clip de fixation, 1 x Fiche de terminaison courant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726077

Poids: 0,34 kg Longueur: 0.20 m Largeur: 0.01 m Hauteur: 0.70 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	1,5 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable
	Tramite
	Alimentation électrique via USB, type B
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 6144

Connexion au réseau:	Protocole: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s
	Protocole: Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Connexions:	Connexion au réseau via 2 x RJ-45 (F) version encastrable
Port USB:	Туре В
Poids:	0,19 kg