

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short noir

Projecteur PAR-56 et 9 x 10-W-6in1-LED et mélange de couleurs RGBAW+UV

Réf. : 51913591

GTIN: 4026397592245



Caractéristiques:

- 9 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592245

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 75 W

Type de protection: IP20

| | |
|---------------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 10 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur silencieux |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 20° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 38° |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 1,60 kg |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm |
| Matériau: | Aluminium coulé, 2,5 mm |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi