eurolite®

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short noir

Projecteur PAR-56 et 9 x 8-W-4in1-LED et mélange de couleurs RGBW

Réf. : 51913593

GTIN: 4026397592849

Prix de catalogue: 177.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 9 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592849

Poids: 1,90 kg

Longueur: 0.22 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Angle de départ (1/10 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	1,65 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.