

EUROLITE LED ML-56 HCL 12x10W floor bk

ML spot with 12 x 10 W 6in1 LED and RGBAW&UV color mixing

Réf. : 51913677

GTIN: 4026397564709



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 12 HCL LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- HSV, 3, 4, 6, 7, 8 or 12 DMX channels selectable
- Functions: RGBAW+UV color mixture, automatic color change, internal programs and user defined auto programs, user defined color presets, dimmer, strobe settings, power limitation, white balance
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-control via built-in microphone
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Beam angle 25°
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Optional color filter frame and barndoors available
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller
- Available in silver or in black
- 12 LED puissantes 10 W 10 mm 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397564709

Poids: 3,75 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.37 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	105 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 10 W 10 mm 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3 (Teinte/saturation/niveau d'obscurité HSV); 3; 4; 6; 7; 8; 12
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	51°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 29,5 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	3,30 kg
DMX channels:	HSV/3/4/6/7/8/12
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	17 Hz
LED type:	10 W HCL
LED number:	12
Beam angle:	25°
Dimensions (L x W x H):	250 x 295 x 300 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle