

EUROLITE Lampe à faisceau large LED FLD-144 UV 10 mm

Lampe à faisceau large LED UV, télécommande infrarouge

Réf. : 51913861

GTIN: 4026397647617



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 144 x 10 mm UV LED for dynamic strobe effects and blacklight
 - Built-in auto and music show programs
 - UV, dimmer and strobe effects
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
 - Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
 - Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
 - Swivel mounting bracket
 - Additional bracket for floor use
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 144 LED puissantes 10 mm ultraviolet (UV)
 - Effet UV
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512
 - Avec un Angle de départ de 20°
- L'étendue des fournitures**
- 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397647617

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 10 mm ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2; 2; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 34,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	2,40 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle