

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 8 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

Réf. : 51914098

GTIN: 4026397701197



Caractéristiques:

- 8 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701197

Poids: 4,05 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique dur
Dimension:	Longueur : 58,40 cm Profondeur : 10,00 cm Hauteur : 12,65 cm
Poids:	3,68 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 3 x Ø8mm
Matériau:	Plastique dur, 4 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 2 x Étrier
- 2 x vis
- 2 x Cale