

EUROLITE LED IP T2000 WW Bar

Weather-proof bar (IP65) with 16 x 5 W LED (warm white), 100 cm

Réf. : 51914102

GTIN: 4026397572360



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 16 warm white 5 W CREE LEDs
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10°x40°
- Suitable for external use (IP65)
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 16 LED puissantes 5 W high-power blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

- 1 x câble adaptateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397572360

Poids: 7,60 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 16 x 5 W high-power blanc chaud (WW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
| Canaux DMX: | 1; 3 |
| Entrée DMX: | 1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches |
| Sortie DMX: | 1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX |
| Préprogrammé dans: | Light'J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° 40° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 18° 57° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Longueur : 100 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 10 cm |
| Poids: | 6,90 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |