

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

Réf. : 51914107

GTIN: 4026397680959



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 16 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient à une utilisation en extérieur
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x étrier, 2 x vis, 2 x cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680959

Poids: 6,50 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 1,065 m Profondeur : 10,00 cm Hauteur : 12,65 cm
Poids:	5,95 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle