EUROLITE LED IP T-PIX 16 QCL Beam Bar

Réf. : 51914131

Weatherproof (IP65) beam bar with RGBL color mixing and pixel control

GTIN: 4026397741599

Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 16 LED puissantes 20 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
 commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation; choix de la couleur préréglé; sélection du programme réglable; feu de circulation réglable; vitesse d'écoulement réglable; macros couleurs préréglé; modulation de largeur d'impulsion réglable
- Effet beam
- 33 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 3°
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Avec étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397741599

Poids: 12,40 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.17 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x Étrier, 1 x prise

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 310 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 20 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 10; 14; 22; 38; 48; 64; 70
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; static; auto
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	6°
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x étrier 2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	1 x monochrome Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 100 cm Largeur : 9,7 cm Hauteur : 16,6 cm
Poids:	10,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.