

EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 12 x 8 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 12 x 8 W LED et mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW

Réf. : 51914231

GTIN: 4026397672114



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672114

Poids: 5,75 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	T 5 A Fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 31,35 cm
Poids:	5,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
