

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 12 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV

Réf. : 51914233

GTIN : 4026397672138



Caractéristiques:

- 12 LED 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672138

Poids: 5,82 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 31,35 cm
Poids:	5,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi