

EUROLITE LED IP PAR 3x8W QCL Spot

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 3 x 8 W LED et mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW

Réf. : 51914234

GTIN: 4026397683974



Caractéristiques:

- 3 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Fixtures disponibles pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683974

Poids: 3,20 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 30 W

Type de protection: IP65

Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5900 Hz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 17,1 cm Hauteur : 24,4 cm
Poids:	3,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

1 x Mode d'emploi