

## EUROLITE LED IP FL-50 COB 3000 K 120° classic

Projecteur d'extérieur (IP54) et LED 50 W (blanc chaud)

Réf. : 51914569

GTIN: 4026397593242



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Add highlights to your house and garden
  - Ideal LED luminary for indoor or outdoor use
  - Weather-proof housing (IP54)
  - Swivel mounting bracket
  - Particularly bright illuminating power
  - Excellent value for money
  - Various versions available
  - 120° beam angle
  - 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via plug and play
  - Avec un Angle de départ de 120°
  - Convient à une utilisation en extérieur IP54
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397593242

Poids: 2,10 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 55 W

Type de protection: IP54

Classe de protection: SK I

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Branchement électrique:    | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection      |
| Longueur du câble:         | Env. 0,95 m  |
| Type de lampe:             | Lampe LED  |
| LED:                       | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                |
| Température de couleur:    | 3000K  |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                       |
| Commande:                  | Plug and play  |
| Angle de départ:           | 120°   |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120°   |
| Flux lumineux:             | 3300 lm  |
| Couleur du boîtier:        | Argenté  |
| Couleur:                   | Transparent  |
| Dimension:                 | Largeur : 28,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 23,5 cm |
| Poids:                     | 1,96 kg  |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                              |