

EUROLITE LED IP FL-10 SMD WW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915000

GTIN: 4026397695953



Caractéristiques:

- 12 LED SMD 2835 blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695953

Poids: 0,33 kg

Longueur: 0.13 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP66
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x SMD 2835 blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Flux lumineux:	862 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 10,3 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 10,3 cm
Poids:	0,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963545
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi