eurolite®

# EUROLITE LED IP FL-200 SMD WW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

**Réf. : 51915060**

GTIN: 4026397695939

## Prix de catalogue: 141.61 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- 256 LED puissantes SMD 2835 blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Avec membrane de compensation de pression
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397695939

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.06 m

Hauteur: 0.31 m

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 210 W |
| Type de protection: | IP66 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 256 x SMD 2835 blanc chaud (WW) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Plug and play |
| Angle de départ (1/2 pic): | 70° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 120° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 80 Ra |
| Flux lumineux: | 17938 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Largeur : 38 cm<br>Profondeur : 4,5 cm<br>Hauteur : 32,5 cm |
| Poids: | 2,70 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 2,5 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.