

EUROLITE LED IP FL-100 SMD uv

Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 108 LED SMD ultraviolet (UV)

Réf. : 51915116

GTIN: 4026397703467



Prix de catalogue: 224.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 108 LED puissantes SMD 2835 ultraviolet (UV)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703467

Poids: 2,05 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	108 x SMD 2835 ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Longueur d'onde:	375 nm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 4,2 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,95 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle