

## EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Projecteur plat à LED RGBWA+UV (6in1) et stroboscope

Réf. : 51915271

GTIN: 4026397628661



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 9 high-power 10 W 6in1 LEDs for RGBWA color mixing and blacklight
- 36 white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- 18 additional 0.2 W RGB LEDs for dynamic color and strobe effects
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 22 preset colors
- Individual control of all RGBWA+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 18 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 36 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
- 9 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 28°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628661

Poids: 2,23 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.16 m

## Données techniques:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                              |
| Sortie de courant:                | 1 x Appareils froids (F) version encastrable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| LED:                              | 18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange<br>de couleurs homogène)<br>36 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)<br>9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX:                       | 1; 3; 6; 9; 27  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>Commande de la musique via Microphone;<br>Fonction maître/esclave   |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512  |
| Angle de départ:                  | 28°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 28°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 54°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Dimension:                        | Largeur : 25,5 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 28,5 cm  |
| Poids:                            | 1,90 kg   |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0   |
| Télécommande                      |   |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré   |
| Spécifications juridiques         |   |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle  |