

EUROLITE LED SLS-144 RGBW Floor

Projecteur plat à 144 LED rouges, vertes, bleues, jaunes et blanches

Réf. : 51915280

GTIN: 4026397555752



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Static colors, RGBW color blend, internal programs, dimmer, strobe
- Master/slave function for synchronous operation with several devices
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor without mounting bracket
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 144 LED puissantes 5 mm R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 10°

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397555752

Poids: 1,34 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,4 m
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 5 mm R/G/B/W (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 10 Hz
Canaux DMX:	6; 4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	1,12 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle