

EUROLITE LED SLS-12 UV Floor

Projecteur de sol LED avec 12 x 1 LED UV W, télécommande infrarouge

Réf. : 51915283

GTIN: 4026397696738



Prix de catalogue: 83.18 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
 - 12 LED puissantes 1 W ultraviolet (UV)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light J; Colorchief
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 12°
 - Avec Double étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pieds en caoutchouc
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696738

Poids: 0,93 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 14 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Type de LED:	12 x 1 W ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2000 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Dimension:	Largeur : 18,2 cm Profondeur : 9,8 cm Hauteur : 17,8 cm
Poids:	0,78 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle