

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor bl

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

Réf. : 51915341

GTIN: 4026397713428



Description:

If you are looking for an affordable white-light fixture, the Silent Par 6 is well worth considering. It offers features that are not typically found in this price range.

One of its key advantages is the completely fanless and silent operation, making it ideal for noise-sensitive environments. The color mixing of red, green, blue, and warm white allows for both colored lighting and basic white light applications.

The double bracket provides flexible mounting options; whether suspended, mounted on a stand, or placed on the floor. In terms of connectivity, the fixture is well equipped with P-Con power input and output, as well as 3-pin XLR connectors for DMX control.

In addition, the Silent Par 6 features a Eurolite WDMX USB port, allowing for easy upgrades to wireless DMX systems such as QuickDMX or CRMX.

Caractéristiques:

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light´J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713428

Poids: 2,38 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.26 m

- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec étrier; avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 6; 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 16° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 29° |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Système d'enregistrement: | Étrier Double étrier Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 14,5 cm Largeur : 18,0 cm Hauteur : 20,5 cm |
| Poids: | 2,15 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x câble XLR