

EUROLITE LED SLS-12 QCL Floor

Projecteur de sol LED à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge

Réf. : 51915383

GTIN: 4026397696714



Prix de catalogue: 153.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- 12 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique; DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696714

Poids: 1,95 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A
Type de LED:	12 x 8 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 8
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique; DMX; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	34
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Dimension:	Largeur : 26,0 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 23,3 cm
Poids:	1,70 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
