

## EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 3 x LED RGB+UV 7 W vives

Réf. : 51915445

GTIN: 4026397662078



**Prix de catalogue: 101.03 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Truss light and uplight with bright 3 x 7 W RGB+UV LED

The flicker-free EUROLITE TL-3 Trusslight is equipped with three 7 Watt 4in1 LEDs each in the colors red, green, blue and UV. It is compact and powerful and therefore very suitable for trussing, stand construction and stage mounting. The TL-3 fits perfectly to the 3-point system ALUTRUSS DECOLOCK DQ3.

Also on board are integrated show programs in auto and music mode, direct color selection for 17 colors, dimmer and strobe effect with variably adjustable speed. The trusslight can be used in master/slave mode.

Addressing and settings can be done via the integrated control unit with four-digit LED display. You can control the TL-3 either with the included infrared remote control, in standalone mode, via DMX or optionally QuickDMX.

Thanks to the IEC mains connections, you can easily connect up to eight devices together.

### Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Parfait pour ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet UV; Effet stroboscope
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397662078

Poids: 0,99 kg

Longueur: 0,14 m

Largeur: 0,14 m

Hauteur: 0,14 m

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	F 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 12,2 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 11,7 cm
Poids:	890 g

Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle