# EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight variable et uplight, 4 x LED RGB+UV 8 W vives

**Réf. : 51915448**

GTIN: 4026397658286

## Prix de catalogue: 129.71 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Parfait pour ALUTRUSS Système 4 points QUADLOCK
- Pied extensible sur 5 niveaux pour une installation inclinée
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Avec un Angle de départ de 13°
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397658286

Poids: 1,70 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 15 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de LED: | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 8 |
| Entrée DMX: | 1 x USB, type A<br>1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angle de départ: | 13° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Filetage M10 |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Longueur : 15,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 13,0 cm |
| Poids: | 1,56 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,1 m |
| Couleur: | Noir |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.