

EUROLITE LED PST-12W 3000K Spot

Pinspot à faisceau étroit et LED 12 W blanc chaud (WW)

Réf. : 51916110

GTIN: 4026397735956



Caractéristiques:

- Pour éclairer par exemple des boules de miroirs, des entrées ou des comptoirs ou comme éclairage de base
- 1 LED 12 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle
- Effet de spot
- Roue de gobo à gobos statiques, 4 réduction gobos
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397735956

Poids: 0,50 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection intégré

	Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 12 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 4 reduction gobos
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	12° monochrome 11° monochrome 10° monochrome 7° monochrome
Angle de départ (1/10 pic):	16° 14° 12° 9°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 3308 lx, 3 m : 441 lx, 6 m : 119 lx
Flux lumineux:	1200 lm rated light flux at 90°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 19 cm Largeur : 8,5 cm Hauteur : 13,5 cm Diamètre : Ø 6 cm
Poids:	0,44 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	E
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Clé
1 x Mode d'emploi