# EUROLITE LED PST-10 QCL Spot bl

Pinspot LED, LED COB et commande DMX ainsi que télécommande infrarouge

**Réf. : 51916153**

GTIN: 4026397703184

## Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED puissante 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 2 x Étrier, 1 x Filtre à gel, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703184

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.29 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 12 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK II |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise euro<br>Tramite |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Fusible: | T 0,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 4° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 4°<br>Filtre à gel 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 7°<br>Filtre à gel 36° |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 20,2 cm<br>Largeur : 16,3 cm<br>Hauteur : 20,3 cm |
| Poids: | 1,03 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Filtre à gel | |
| Matériau: | Plastique, 1 mm |
| Dimension: | Diamètre : Ø 7,7 cm |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x  pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.