

## EUROLITE LED IP PST-36W 2700K Pinspot

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) avec 12 LED puissantes de 3 W en blanc chaud (WW)

Réf. : 51916163

GTIN: 4026397717136



**Prix de catalogue: 117.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
  - 12 LED puissantes SMD 3535 blanc chaud (WW)
  - Effet beam
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via plug and play
  - Avec un Angle de départ de 3°
  - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
  - Avec Étrier
  - Convient à une utilisation en extérieur IP65
  - Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397717136  
Poids: 2,35 kg  
Longueur: 0.19 m  
Largeur: 0.19 m  
Hauteur: 0.20 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	38 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x SMD 3535 blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3386K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	4°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 84812 lx, 3 m : 11168 lx, 6 m : 3300 lx
Flux lumineux:	1607 lm
Couleur du boîtier:	Gris mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 12,5 cm Largeur : 19 cm Hauteur : 22,5 cm Diamètre : Ø 18 cm
Poids:	2,22 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm