

EUROLITE LED IP PST-40 QCL Spot

Spot LED résistant aux intempéries (IP65) avec LED 40 W, télécommande IR, filtre givré et piquet de terre inclus

Réf. : 51916175

GTIN: 4026397710724



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- 1 LED puissante 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre contre le gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Scène; Installations récréatives / piscines / spas; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec membrane de compensation de pression
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710724

Poids: 2,52 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.24 m

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x piquet de terre, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x vis, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	36 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
Sortie de courant:	IP T-Con (F)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	7400K
Équipement:	Filtre contre le gel
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4° Filtre contre le gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 11 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 19,6 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H07RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm

Disque diffuseur

Matériau: Plastique, 3 mm

Couleur: Gel

Dimension: Diamètre : Ø 10,3 cm

Télécommande

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Piquet de terre

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Hauteur : 16 cm

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
