

EUROLITE LED PST-15 W MK2 COB RGBW Floor Spot/Wash

Pinspot avec LED COB 15 W, angle de rayonnement 4°/6°/20° (filtre à gel)

Réf. : 51916251

GTIN: 4026397566451



Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; RDM; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397566451

Poids: 1,57 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; RDM; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4° 6° 20°
Angle de départ (1/10 pic):	7° 11° 35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 13,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	1,42 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø3mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,3 m

Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Dimension:	Largeur : 0,2 cm Diamètre : Ø 8,2 cm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 2 x Filtre à gel
- 1 x anneau de serrage de lampe
- 1 x Mode d'emploi