

# **EUROLITE LED PST-15 W MK2 WW Floor Spot/Wash**

DMX-Pinspot avec LED blanc chaud 15 W, angle de rayonnement 4°/10°/25° (filtre à gel)

**Réf. : 51916252** GTIN: 4026397626209











Prix de catalogue: 189.21 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 1 LED puissante 15 W high-power blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements;
  Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 2 x Filtre à gel

### Données techniques:

| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|-----------------------------------|------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 18 W                   |

#### Logistique

EAN / GTIN: 4026397626209

Poids: 1,63 kg Longueur: 0.18 m Largeur: 0.14 m Hauteur: 0.29 m

| Type de protection:         | IP20  |
|-----------------------------|---|
| Classe de protection:       | SKI   |
| Branchement électrique:     | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                             | Tramite   |
| Sortie de courant:          | 1 x P-Con (gris), version encastrable   |
| Type de lampe:              | Lampe LED   |
| Type de LED:                | 1 x 15 W high-power blanc chaud (WW)  |
| Canaux DMX:                 | 1; 2  |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; RDM  |
| Préprogrammé dans:          | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Projection:                 | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:            | 4°  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 4°  |
|                             | Filtre à gel 10°<br>Filtre à gel 25°  |
| Angle de départ (1/10 pic): | 7°  |
| Température de couleur:     | 3100K   |
| Rendu de couleur (CRI):     | 97 Ra   |
| Couleur du boîtier:         | Noir  |
| Système d'enregistrement:   | Double étrier   |
| Dimension:                  | Largeur : 13,5 cm   |
|                             | Profondeur : 17,5 cm  |
|                             | Hauteur : 20,5 cm   |
| Poids:                      | 1,45 kg   |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Télécommande                |   |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré  |
| Spécifications juridiques   |   |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle  |
|                             |   |