

EUROLITE LED FE-300 effet floral hybride

Projecteur à effets, effets Flower et lumière noire, avec télécommande infrarouge

Réf. : 51918569

GTIN: 4026397704778



Prix de catalogue: 165.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lentilles de précision remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
 - 6 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A/P
 - 3 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)
 - Effet Flower; Effet UV
 - Choix de couleur direct pour 20 couleurs
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Avec un Angle de départ de 40°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704778

Poids: 2,63 kg

Longueur: 0,28 m

Largeur: 0,27 m

Hauteur: 0,22 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 18 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P 3 x 3 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	Effet rayons 40° multicolore
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 24,2 cm Profondeur : 18,3 cm Hauteur : 25,4 cm
Poids:	2,25 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm; 2 x Ø5mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle