

## EUROLITE Jeu de lumières LED QDF-Bar RGBAW

Barre LED à 4 têtes, LED, LED en RGBWA et DMX

Réf. : 51918574

GTIN: 4026397604245



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Equipped with 240 LEDs (5 mm) in the colors red, green, blue, amber and white
- Movable and tiltable spotlights
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- DMX512 control via any commercial DMX controller (occupies 23 channels)
- Functions: Effect/color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 240 LED puissantes 5 mm R/G/B/W/A
- Commandé individuellement LEDs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Fonctionnement silencieux

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x télécommande

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397604245

Poids: 6,40 kg

Longueur: 0.89 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.44 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	F 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 7; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 85 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 36 cm
Poids:	4,5 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle