EUROLITE LED PSU-10A Artnet/DMX

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

Réf. : 51928781

GTIN: 4026397532425

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Controller and power supply unit for LED light tubes
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; Art-Net; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Écran LCD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397532425

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	240 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 32; 210; 468; 480
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Commande:	Stand-alone; Art-Net; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Type d'écran:	Écran LCD
Sortie:	24 V CC;
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	3,20 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.