OMNILUX®

OMNILUX LED filament T22 230V 1W E-14 6400K

Équipé d'une technologie LED innovante

Réf. : 51929522

GTIN: 4026397549454

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Very wide beam angle
- For E-14 socket
- Easy replacement of lamps
- Power saving
- Environmentally friendly
- Inflammable à chaud
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397549454

Poids: 0,01 kg

Longueur: 0.03 m

Largeur: 0.03 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	230 V, CA
Tension nominale:	1 W
Culot/douille:	E14
Type de lampe:	Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension
Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Angle de départ:	270°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6400K

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Durée de démarrage:	1 s
Construction:	Massette
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	80 lm
Courant de la lampe:	0,014 A
Dimensions (LxD):	59x22 mm
Poids:	0,01 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.