

EUROLITE LED BP-9 Panel RGBW+CW

LED spotlight with 9 individually controllable beams and 4 additional strobe strips

Réf. : 51930261

GTIN: 4026397753691



Description:

This fixture offers more than meets the eye. Nine lenses focus the light into an extremely narrow 2° beam. Behind each lens is a 12-watt RGBW LED, and each can be controlled individually, creating a powerful beam matrix.

The system is complemented by 72 cold white LEDs positioned between the lenses. These are arranged in four controllable lines and are designed for strobe and blinder effects.

For control, multiple DMX modes are available. In the most advanced mode with 43 DMX channels, all functions can be controlled individually. Alternatively, reduced modes with 6 or 12 channels still offer a wide range of creative possibilities.

Caractéristiques:

- 9 LED 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- 72 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; couleurs de premier plan; couleurs de fond
- Effet beam; effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 31 couleurs prédéfinies
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 2°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397753691

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.23 m

- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Fixtures disponibles pour Light Captain

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 72 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,8 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 12; 43
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
PWM frequency:	7000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 2°
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 7°
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 26,1 cm Profondeur : 10,5 cm Hauteur : 26,4 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
2 x Étrier
2 x vis moletée
4 x Cale