

EUROLITE Barre LED CBB-2 COB RGB

Barre d'effets lumineux LED à mélange de couleurs RGB, télécommande infrarouge

Réf. : 51930274

GTIN: 4026397654776



Prix de catalogue: 165.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 38°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397654776

Poids: 2,62 kg

Longueur: 0,28 m

Largeur: 0,15 m

Hauteur: 0,26 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 2 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0,5 - 24 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 5; 6; 11 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 2900 Hz |
| Angle de départ: | 38° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 38° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 70° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 15,5 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 17,5 cm |
| Poids: | 2,39 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |