

EUROLITE Barre LED CBB-2 COB RGB

Barre d'effets lumineux LED à mélange de couleurs RGB, télécommande infrarouge

Réf. : 51930274

GTIN: 4026397654776



Caractéristiques:

- 2 LED 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 38°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397654776

Poids: 2,62 kg

Longueur: 0,28 m

Largeur: 0,15 m

Hauteur: 0,26 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	38°
Angle de départ (1/2 pic):	38°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 15,5 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 17,5 cm
Poids:	2,39 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 4 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Batterie:	1 x Pile bouton CR2025
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi