

EUROLITE barre LED PIX-144/72 RGB/CW

Barre lumineuse à LED avec LED SMD à large spectre (RGB/CW) et commande par pixels

Réf. : 51930353

GTIN: 4026397709650



Caractéristiques:

- 144 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 segments pouvant être commandés individuellement
- 72 LED SMD 5730 blanc froid (CW)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope
- 16 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397709650

Poids: 1,94 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 72 x SMD 5730 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	10 Hz
Canaux DMX:	6; 16; 84
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light'J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 108,5 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	1,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x barre
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Étrier
2 x vis
2 x Cale