

## EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 QCL RGBA, 4 W

Réf. : 51930396

GTIN: 4026397603521



**Prix de catalogue: 177.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
  - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 17°
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603521

Poids: 3,40 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W- DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle