

EUROLITE LED PIX-40 RGB Bar

LED beam bar with narrow beam SMD LEDs (RGB) and pixel control

Réf. : 51930436

GTIN: 4026397729740



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 40 LED puissantes 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
 commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; couleurs de fond réglable; feu de circulation réglable; vitesse d'écoulement réglable
- Effet beam
- 30 programmes de spectacle intégrés
- Choix direct de la couleur
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397729740

Poids: 3,60 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 65 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | T 5 A Fusible fixe dans l'alimentation |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 11; 120 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; Commande de la musique; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 2° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 2° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 5 |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 1,005 m Profondeur : 8,0 cm Hauteur : 11,5 cm |
| Poids: | 3,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |