

## EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor spotlight (IP65) for strobe, ambient and animation effects

Réf. : 52200940

GTIN: 402639727661



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 240 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR>8 segments pouvant être commandés individuellement
- 40 LED puissantes 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW<BR>4 segments pouvant être commandés individuellement
- Compact et lumineux
- Couleurs de fond réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; feu de circulation réglable
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Show programs for white and colored LEDs on separate DMX channels
- Déjà préprogrammé pour %: Colorchief
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Écran OLED
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; Scène; DJ itinérants / artistes solos; architecture
- Fonctionnement silencieux

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 402639727661

Poids: 3,68 kg

Longueur: 0,41 m

Largeur: 0,20 m

Hauteur: 0,16 m

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	T 5 A Fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Température de couleur:	3200K - 6600K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	Colorchief; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Longueur : 38 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	3,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle