



L'article n'est plus disponible.

Description:

EUROLITE Safety bonds

The EUROLITE safety bonds comply with the current regulation of the German professional insurance association as summed up in BGI 810-3:2007-03 Loads above persons. The safety bonds are constructed in accordance with the European standards DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03.

The safety bonds are tested by the LGA, an independent and accredited testing institute. The breaking load testified by the LGA is documented in the test report according to DIN EN 10204 required by the German professional insurance association.

Clearly, every user can secure loads above persons with these safety bonds in all areas where the BGV C1 is required.

Caractéristiques:

Câble de sécurité approuvé

- Suitable for securing loads above persons
- Round strand rope 6 x 19M with fibre core
- With two thimbles
- 3.5 mm quick link (form A) included
- Test report according to DIN EN 10204 as download
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Steel Rope (FC) 600x3mm black with thimbles

Logistique

Câble de fixation, câble de sécurité

- Round strand rope 6 x 19 with fibre core
- With two thimbles
- Suitable for installing and securing loads above persons
- 3 x 600 mm
- WLL 100 kg
- Corresponds DIN 56927:2009-03 et DIN EN 12385-4:2008-06
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Mousqueton type A-50 noir

Mousqueton

- Corresponds DIN 56927:2009-03
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil

Données techniques:

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 5 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1770
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm ²
Surface des fils:	Galvanisé
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 60 cm
Poids:	40 g
Poids de longueur:	0,0311 kg/m
Temperature range:	-40° C to +100° C
Rope length:	0.60 m
Rope diameter:	3.00 mm
Rope type:	Round strand rope
Nominal tensile strength:	1770 N/mm ²
Strength classification:	1770

EUROLITE Steel Rope (FC) 600x3mm black with thimbles

Charge maximale WLL (5 fois):	100 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1960
Norme:	DIN 56927:2009-03, DIN EN 12385-4:2008-06
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm ²
Surface des fils:	Galvanisé
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 60 cm
Poids de longueur:	0,0311 kg/m

Maximum load WLL (5-fold):	100 kg
Maximum load BGV C1 (12-fold):	40 kg
Maximum load (safety):	5 kg
Temperature range:	-40° C to +100° C
Rope length:	0.6 m
Rope diameter:	3.00 mm
Rope type:	Round strand rope
Nominal tensile strength:	1770 N/mm ²
Strength classification:	1960

EUROLITE Mousqueton type A-50 noir

Charge max. WLL (10 fois):	50 kg
Norme:	DIN 56927:2009-03,
Forme:	A - petite ouverture
Matériau:	Acier, Galvanisé
Ouverture:	0-5,5 mm
Dimension:	Longueur : 2,90 cm Largeur : 3,50 cm Profondeur : 1,90 cm Diamètre : Ø 3 mm
Poids:	10 g