

## EUROLITE Câble de sécurité AG-5 3 x 600 mm 5 kg max. argent

Câble de sécurité de haute qualité

Réf. : 58010360

GTIN: 4026397491296



**Prix de catalogue: 8.21 €**

TVA 19% incl.

### Description:

#### EUROLITE Safety bonds

The EUROLITE safety bonds comply with the current regulation of the German professional insurance association as summed up in BGI 810-3:2007-03 Loads above persons. The safety bonds are constructed in accordance with the European standards DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03.

The safety bonds are manufactured by a renowned German supplier and are tested by the LGA, an independent and accredited testing institute. The breaking load testified by the LGA is documented in the test report according to DIN EN 10204 required by the German professional insurance association.

Clearly, every user can secure loads above persons with these safety bonds in all areas where the BGV C1 is required.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397491296

Poids: 0,05 kg

Longueur: 0.65 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.01 m

### Caractéristiques:

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosse
- Maillon rapide de 4 mm (forme A) inclus
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x maillon de chaîne

## Données techniques:

---

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 5 kg
Charge maximale WLL (5 fois):	100 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1770
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Argenté
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 60 cm Diamètre : Ø 3 mm
Poids:	50 g
Poids de longueur:	0,0311 kg/m

---