# EUROLITE Steel Rope 1400x4mm black

Simple steel rope

**Réf. : 58010440**

GTIN:

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

Simple steel rope

- Suitable for installing light loads
- With two loops
- 4 mm quick link (form A) included
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**EUROLITE Steel rope 1400x4mm black without quick link**

Simple steel rope

- Suitable for installing light loads
- With two loops
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**EUROLITE Mousqueton type A-90**

Mousqueton

- Correspond DIN 56927:2009-03
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil

### Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Charge maximale WLL (5 fois): | 170 kg |
| Plage de température: | -40° C - +100° C |
| Dimension: | Longueur : 1,4 m |
| Poids: | 120 g |
| Maximum load WLL (5-fold): | 160 kg |
| Temperature range: | -40° C to +100° C |
| Rope length: | 1.4 m |
| Rope diameter: | 4 mm |
| Weight: | 0.11 kg |

**EUROLITE Steel rope 1400x4mm black without quick link**

| | |
|---|---|
| Charge maximale WLL (5 fois): | 160 kg |
| Plage de température: | -40° C - +100° C |
| Dimension: | Longueur : 1,4 m |
| Maximum load WLL (5-fold): | 160 kg |
| Temperature range: | -40° C to +100° C |
| Rope length: | 1.4 m |
| Rope diameter: | 4 mm |

**EUROLITE Mousqueton type A-90**

| | |
|---|---|
| Charge max. WLL (10 fois): | 90 kg |
| Norme: | DIN 56927:2009-03, |
| Forme: | A - petite ouverture |
| Matériau: | Acier, Galvanisé |
| Ouverture: | 0-5,5 mm |
| Dimension: | Longueur : 3,10 cm<br>Largeur : 4,10 cm<br>Profondeur : 2,20 cm<br>Diamètre : Ø 4 mm |
| Poids: | 10 g |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.